

Dawna nazwa Flexcon R.

Do zamkniętych instalacji grzewczych (zgodnie z EN12828) i chłodniczych.

### Korzyści

- Dzięki zastosowaniu membrany workowej woda nie ma kontaktu ze stalowym wnętrzem naczynia.

### Dane techniczne

- Maks. ciśnienie pracy: 6 bar.
- Zbiorniki zgodne z EN13831.
- Odpowiednie do układów o maksymalnej temperaturze systemu 120 °C.
- Min. / Maks. temperatura membrany: -10 / 70 °C.
- Zawartość środka przeciw zamarzaniu - stężenie glikolu do 50%.
- Konstrukcja spawana.
- Wypełnienie azotem w celu dłuższego utrzymania ciśnienia wstępnego.
- Produkt zgodny z Dyrektywą Ciśnieniową PED 2014/68/EU.
- Naczynia malowane proszkowo - kolor czerwony (RAL 3002) (dostępne również w kolorze białym (RAL 9010)).
- Baseflex 35 - 80: standardowo wyposażone w nogi.
- Kołnierz ocynkowany.



Opis	Baseflex exp. vessel 8/1.5 [6bar]	
Numer katalogowy	25300	
Kod EAN	08712874253001	
Model	<u>Baseflex 8 - 80</u>	
Pojemność [l]	8	
Ciśnienie wstępne [bar]	1,5	
Maks. ciśnienie robocze [bar]	6	
Wymiary	A [mm]	235
	B [mm]	272
	Ø C [mm]	-
	D [mm]	-
Przyłącze (E)	G $\frac{3}{4}$ " M	
Waga [kg]	2,2	





**Klasyfikacja ogólnych danych**

Grupa	Urządzenia zwiększania/zmniejszania ciśnienia
Klasa	Naczynie wzbiorcze przeponowe
Nazwa produktu	Baseflex 8L/1,5, 6 bar, naczynie wzbiorcze
Marka	FLAMCO
Rodzaj produktu	Heating Welded vessel [6bar]
Artikelnummer	25300
Kod EAN	08712874253001

**Atrybuty**

Do centralnego ogrzewania	Yes
Ciśnienie końcowe	6 Bar
Do instalacji chłodniczych	Yes
Do wody użytkowej	No
Suitable for solar collector circuit	No
Pojemność	8 Litre
Ciśnienie wstępne	1.5 Bar
On base, vertical	No
Maks. ciśnienie robocze	6 Bar
Z przymocowanym wspornikiem ściennym	No
Ustawienie pionowe	Yes
Maksymalna temperatura medium (ciągła)	70 Degrees celsius
Ustawienie poziome	No
Z nogami	No
Z wymienną membraną	No
Nominalna średnica wewnętrzna przyłącza do rozbudowy	3/4 cala (20)
Średnica zewnętrzna przyłącza do rozbudowy	26.5 Millimetre
Rodzaj połączenia	Gwint zewnętrzny gazowy walcowy (BSPP)
With vessel manifold	No
Kolor	Czerwony
With drain	No
Średnica	235 Millimetre
Wysokość	272 Millimetre
Ze wskaźnikiem ciśnienia / manometrem	No
Z zaworem bezpieczeństwa	No
Max. glycol mixture	50 Percentage

**Więcej informacji znajdziesz w Internecie:**[Instrukcja montażu i obsługi](#)[Deklaracja zgodności UE](#)[Baseflex DWG](#)[Baseflex STEP](#)[Baseflex RFA](#)[Katalog produktów \(pdf\)](#)

Gronowska 8  
64-100, Leszno - pl

T +48 65 529 49 89  
E [pl.info@aalberts-hfc.com](mailto:pl.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/pl](http://flamcogroup.com/pl)